

测量传声器： PMP22

1/2" 英寸外部极化自由场麦克风, Class 2



频率范围：20 Hz to 16 kHz
动态范围：22 dBA to 130 dB(A)
灵敏度：32 mV/Pa

型号：PMP22是一个 1/2"英寸外部极化自由场
麦克风, 根据IEC 61094归类为WS2F Type II。

型号规格：

基本描述：

PMP22是一款符合IEC 61094-4要求的高精度电容式麦克风，属于2类麦克风。

PMP22麦克风针对自由场测量进行了优化。

与所有麦克风一样，PMP22带有单独的校准证书。

传声器连接：

PMP22麦克风需要标准的1/2英寸BNC前置放大器，该放大器无需极化。

用途：

PMP22是一款坚固耐用的麦克风，被用作适用于实验室和现场作业的全方位自由场麦克风。

日常使用：

建议在每次校准之前和之后使用校准器进行校准。

Individual calibration

所有麦克风均在受控实验室环境中使用符合ISO17025标准的可追溯校准设备进行校准。

我们建议每年对所有我们麦克风进行重新校准，以确保优化使用。

我们可追溯校准是由我们的合格人员根据程序和标准（例如ISO17025）在受控条件下执行的。

质量：

所有我们麦克风均由高质量的材料制成，可确保长期的稳定性和耐用性。

麦克风振膜，主体和保护栅由高级不锈钢制成，这使麦克风具有抗物理损坏的能力。我们提供2年保修，以保证缺陷材料和工艺。

PMP22 测量麦克风

Designation IEC61094	WS2F type II
Class / type	2
极化电压	0 V
频率响应范围	20 Hz to 16 kHz
动态范围	22 – 130 dB(A)
灵敏度	32 mV/Pa
操作环境	-30 – 75 Celsius
IEC 61094 Designation	WS2F type II
湿度环境	0 to 98% RH
高度	17.6 mm