

HS-421S 振动速度传感器


4-20mA 振动速度和AC加速度输出 通过M12接插件

主要性能


- 性价比高，侧面输出
- 用于PLC/DCS数据采集
- 可定制的功能

应用领域

大型机械，纸浆和造纸，采矿，金属，航空航天，汽车，水，制药，风能，轴承，发动机，压缩机等等



Connection Details



技术性能

基座共振	5kHz min
灵敏度	请参阅：产品选型表 ±10% 额定 80Hz 在 22°C温度下
频率响应	10Hz (600cpm) to 1kHz (60kcpm) ± 5% - ISO10816
隔离	基座隔离
范围	请参阅：产品选型表
横向灵敏度	小于5%

机械参数

材质	不锈钢
感应原件	压电陶瓷/剪切
安装扭矩大小	8Nm
重量	185g
电缆选型	请参阅产品选型表
连接器	请参阅产品选型表
螺纹安装	请参阅产品选型表


电气参数

电流输出:	4-20mA 与速度成比例
供电电压:	15-30 VDC (for 4-20mA)
偏电压	10 - 12 Volts DC
建立时间	1 seconds
输出阻抗	600 Ohms max.
Case Isolation	>10 ⁸ Ohms at 500 Volts

应用环境

环境温度	-25 to 120°C
防护等级	IP67
最大振动	5000g
EMC	EN61326-1:2013


频率响应 (at 100mV/g)



应用领域

风能，电动机，泵，压缩机，离心机，输送机，空气处理机，齿轮箱，辊，干燥机，压力机，冷却，VAC，主轴，机床，工艺设备

Vibration sensor should be firmly fixed to a flat surface (spot face surface may be needed to be produced and cable anchored to sensor body.)



产品选型表

产品名称 HS - Hansford Sensors		产品系列 421S- 工业振动传感器										
H		S	4	2	1	X	X	X	X	X	X	X
附加选项		速度范围		灵敏度		范围		电缆/接插件		安装螺纹		
F- 低频最小0.1Hz (下单告知所需低频)		010 - 0-10 mm/s		100mV/g		±80g		01 - PUR耐油电缆		02 - ¼-28" UNF Male		
RT - 温度输出PT100		020 - 0-20 mm/s		100mV/g		±80g		03 - 屏蔽铠装电缆		06 - M6 x 1mm Male		
L - 316L 不锈钢材质		025 - 0-25 mm/s		100mV/g		±80g		07 - 硅胶防水电缆		08 - M8 x 1.25mm Male		
S - 侧面输出		050 - 0-50 mm/s		100mV/g		±80g		15 - 阻燃材质电缆				
T - 温度输出 10mV/°C		100 - 0-100 mm/s		100mV/g		±80g		52 - 3 Pin MS 接插件				
P - 峰值								54 - M12 接插件				
PP - 峰峰值												



T: 150 210 98804

www.hansfordsensors.com.cn

汉施弗德传感器（上海）有限公司

