

HS-420T 振动速度传感器



4-20mA振动速度和温度输出通过PUR电缆

主要性能

- 温度输出10mV/°C
- 用于PLC/DCS系统数据采集
- 可定制的功能

应用领域

大型机械，纸浆和造纸，采矿，金属，航空航天，汽车，水，制药，风能，轴承，发动机，压缩机等等



技术性能

基座共振	5kHz min
灵敏度	请参阅：产品选型表 ±10% 额定 80Hz 在 22°C温度下
频率响应	10Hz (600cpm) to 1kHz (60kcpm) ± 5% - ISO10816
隔离	基座隔离
范围	请参阅：产品选型表
横向灵敏度	小于5%

机械参数

材质	不锈钢
感应原件	压电陶瓷/压缩
安装扭矩大小	8Nm
重量	150g
电缆选型	请参阅产品选型表
连接器	请参阅产品选型表
螺纹安装	请参阅产品选型表


电气参数

电压:	15-30Volts DC (4~20mA)
电流输出	4-20mA 直流与速度成比例
电流范围	0.5mA to 8mA
偏电压	10 - 12 Volts DC
建立时间	2 seconds
输出阻抗	600 Ohms max.
Case Isolation	>10 ⁸ Ohms at 500 Volts

应用环境

环境温度	-25 to 90°C
防护等级	IP68
最大振动	5000g
EMC	EN61326-1:2013


频率响应 (at 100mV/g)



应用领域

风能，电动机，泵，压缩机，离心机，输送机，空气处理机，齿轮箱，辊，干燥机，压力机，冷却，VAC，主轴，机床，工艺设备

Vibration sensor should be firmly fixed to a flat surface (spot face surface may be needed to be produced and cable anchored to sensor body.)



产品选型表

产品名称 HS - Hansford Sensors		产品系列 420T - 工业振动传感器									
H	S	4	2	0	X	X	X	X	X	X	X
附加选项 F - 低频最小0.1Hz (下单告知所需低频) L - 316L 不锈钢材质 I - 本安防爆 T - 温度输出 10mV/°C S - 侧面输出 P - 峰值 PP - 峰峰值		振动速度范围 010 - 0-10 mm/s 020 - 0-20 mm/s 025 - 0-25 mm/s 050 - 0-50 mm/s 100 - 0-100 mm/s 150 - 0-150 mm/s					电缆/接插件 01 - PUR耐油电缆 54 - M12接插件		安装螺纹 01 - 1/4-28" UNF Female 02 - 1/4-28" UNF Male 05 - Quick Fit Female 06 - M6 x 1mm Male 08 - M8 x 1.25mm Male 10 - M10 x 1.5mm Male		



T: 150 210 98804

www.hansfordsensors.com.cn

汉施弗德传感器（上海）有限公司

